

RCELAN

DISPER LUX

PERSIANES · PORTES · MOSQUITERES






XT-350

autoblocante

XT-350

Aluminio extrusionado



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Superficie Cobertura total cerrada	115 mm
Surface total enclosed coverage / Superficie Couverture totale fermée	
Espesor nominal	15 mm
Nominal thickness / Épaisseur nominale	
Peso aproximado m²	11 kg
Approx. weight m ² / Poids approx. m ²	
Ancho máximo aconsejado	6000 mm
Maximum recommended width / Largeur maximum recommandée	
Alto máximo aconsejado	5000 mm
maximum recommended height / élevé maximum recommandé	
Diámetro enrollamiento mínimo	Ø 133
Minimum winding diameter / Diamètre minimum d'enroulement	



Garantía
3 años



Marcado CE
DIN EN13241-1



Clase II



Aluminio



Desbloqueo
de emergencia



Fabricado
a media



Accionamiento
por motor



Fotocélula



Banda
resistiva



Mando a
distancia

NORMAS DE PRODUCTO

PRODUCT STANDARDS / NORMES DE PRODUIT

UNE-EN 13241-1:2004.

Puertas industriales, comerciales, garaje y portones.

Industrial, commercial doors, garage and gates.

Portes industrielles, commerciales, garage et portails.

2006/95/CE · 98/37/EEC · 2004/108/CE ·

EN 60335-1/A2; A5; A6 · 2002/95/CE · 2002/96/CE

RESISTENCIA AL VIENTO

WIND RESISTANCE / RÉSISTANCE AU VENT

UNE EN 12444:2001 - CLASE 2

(Resistencia al viento para persianas enrollables)

(Eye resistance for roller blinds)

(Résistance à l'affichage pour stores roulants)

SISTEMA DE APERTURA

OPENING SYSTEM / SYSTÈME D'OUVERTURE

Hombre presente / Dead men / Homme présent

Automática / Automatic / Automatique

SISTEMAS DE MOTORIZACIÓN

MOTORISATION SYSTEMS / SYSTÈMES DE MOTORISATION

- ES** · M. Tubular : para puertas autoblocantes y cuando falta espacio entre la puerta y el dintel.
· M. Lateral: para puertas industriales y/o mayor frecuencia de uso.
- EN** · M. Tubular: for self-locking doors and when there is no space between the door and the lintel.
· M. Side: for industrial and/or higher frequency of use.
- FR** · M. Tubulaire: pour portes autobloquantes et manquantes espace entre la porte et le linteau.
· M. Latéral: pour portes industrielles et/ou une fréquence d'utilisation plus élevée.

OPCIONES DE LAMA

SLATS OPTIONS / OPTIONS DE LAME



Ciega



Troquel 200



Dim. troquel 200 x 59 mm
Rádío | Pared R: 10 mm | P:30 mm
Área ventilación 0,29 m²

* Posibilidad con metacrilato




Troquel 430




Dim. troquel 430 x 59 mm
Rádío | Pared R: 10 mm | P:30 mm
Área ventilación 0,55 m²

* Posibilidad con metacrilato




Micro Red

Dim. troquel Ø 3 mm
Área ventilación 0,17 m²



Lama intermedia
XTI-300/230



Terminal TR300


Zócalo inferior con doble pared y burllete de goma para mayor estanqueidad.




COMPATIBILIDAD CON GUÍAS

GUIDES CHANNELS COMPATIBILITY / COULISSE DES GUIDES

GO-75



GS-105



OPCIONES DE TEXTURAS Y ACABADOS

TEXTURE AND FINISH OPTIONS / OPTIONS DES TEXTURES ET FINITIONS



Lacados RAL

Lacquered RAL / Laqués RAL



Lacados MADERA

Lacquered wood / Laqués BOIS



Anodizados

Anodized / Anodisé

* Sistemas de calidad QUALICOAT / SEASIDE, QUALIDECO, QUALANOD.

Quality systems QUALICOAT / SEASIDE, QUALIDECO, QUALANO / Systèmes de qualité QUALICOAT / SEASIDE, QUALIDECO, QUALANOD.

* Alta calidad en el acabado en madera y anodizados.

High quality wood finish and anodized / Haute qualité dans la finition en bois et anodisé.

TEXTURAS / TEXTURE / TEXTURE



Liso brillo

Glossy smooth /
Brillant lisse



Mate

Mat / Mat



Texturado

Texture / Texturé

DIÁMETRO TOTAL SEGÚN EL EJE DE ENROLLAMIENTO

TOTAL DIAMETER ACCORDING TO THE WINDING AXIS/ DIAMÈTRE TOTAL SELON L'AXE

ALTURA / HEIGHT / HAUTEUR																						
EJE	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
133	215	220	225	240	255	260	265	270	285	290	295	300	305	315	325	330	335	340	350	355	360	365

CAJONES - DIAMETRO DE ENROLLAMIENTO MÁXIMO

DRAWERS - MAXIMUM ROLLING DIAMETER / CAISSON - DIAMÈTRE D'ENROULEMENT MAXIMAL

EXTRUBOX

ALTO HIGH / HAUT	300	350	400	450	400	450
FONDO BACKGROUND / ARRIÈRE-PLAN	300	350	400	450	450	500
Ø INTERIOR INSIDE / À L'INTÉRIEUR	250	310	370	420	370	420

* Anchos en mm / Width in mm / Largeur en mm

LAMINADO 45^a

ALTO HIGH / HAUT	300	350	400
FONDO BACKGROUND / ARRIÈRE-PLAN	300	350	400
Ø INTERIOR INSIDE / À L'INTÉRIEUR	290	340	390

* Anchos en mm / Width in mm / Largeur en mm

TAPÓN

ENDCAP / BOUCHONS



Nylon / Nylon / Nylon

* Evita los desplazamientos entre lamas y el roce del aluminio del interior de la guía.

Avoid sliding between slats and rubbing the aluminium inside the guide.

Évite les déplacements entre les lames et le frottement de l'aluminium à l'intérieur du guide.

MEMORIA DE PRODUCTO

PRODUCT MEMORY / MÉMOIRE DU PRODUIT

ES Puerta enrollable en aluminio extrusionado de aleación 6063-T5 (Aluminio, Silicio, Magnesio y Titanio) de alta resistencia de la marca PORTALUM Modelo XT-350. Puerta enrollable constituida por un perfil principal recto y un perfil intermedio de bloqueo. Estos perfiles gracias a su innovador diseño se enlazan entre si permitiendo que al bajar totalmente el cierre de la puerta, el perfil intermedio se entre gire en las guías produciendo un bloqueo eficaz en ambos lados de la puerta y por cada equidistancia de las lamas principales que componen la puerta enrollable. Este mecanismo de autobloqueo de los perfiles, sin adición de mecanismos externos, dota a de máxima seguridad contra la intrusión y los robos en locales comerciales, garajes residenciales y en cierres industriales. El modelo XT-350, permite una amplia gama de terminaciones para la elección del cliente con las versiones ciega, combinada y troqueladas con o sin metacrilato.

EN Rolling up door in extruded aluminium alloy 6063-T5 (Aluminium, Silicon, Magnesium and Titanium) of high resistance of the PORTALUM brand, Model XT-350. Roll-up door consisting of a curved main profile and an intermediate locking profile. Thanks to their innovative design, these profiles are linked together, allowing the intermediate profile to rotate in the guides when the lock is fully lowered, producing an effective blocking on both sides of the door and for each equidistance of the main slats that make up the roll-up door. This functional self-locking mechanism of the profiles without the addition of external mechanisms provides the XT-350 model of our range of roller shutters with maximum security against unwanted intrusion and burglary in commercial premises, residential garages and industrial closures. The XT-350 model allows a wide range of finishes for the customer's choice with blind, combined and die-cut versions with or without methacrylate.

FR Porte à enroulement en aluminium extrudé 6063-T5 (Aluminium, Silicium, Magnésium et Titane) à haute résistance de la marque PORTALUM, modèle XT-350. Marque PORTALUM, modèle XT-350. Porte à enroulement composée d'un profil principal droit et d'un profil de blocage intermédiaire. Ces profils Grâce à leur conception innovante, ces profils sont liés entre eux, ce qui permet au profil intermédiaire de tourner dans les glissières lorsque la porte est complètement fermée, produisant ainsi un blocage efficace des deux côtés de la porte et pour chaque équidistance des lames principales qui composent la porte à enroulement. Ce mécanisme d'auto-verrouillage des profils, sans l'ajout de mécanismes externes, offre une sécurité maximale contre les intrusions et les cambriolages dans les locaux commerciaux, les garages résidentiels et les fermetures industrielles. Le modèle XT-350 permet au client de choisir parmi une large gamme de finitions, avec des versions aveugles, combinées et découpées, avec ou sans méthacrylate.

SELECCIÓN DE EJE

AXIS SELECTION / SÉLECTION DE L'AXE


MOTOR TUBULAR			MOTOR LATERAL	
EJE	ANCHO	PESO	EJE	ANCHO
Oct. 70 x 1,2	1 - 3.500	100 Kg	Red. 133 x 4	1 - 5.000
Red. 100 x 2	1 - 6.000	250 Kg	Red. 168 x 4	1 - 5.000
Red. 133 x 4	1 - 7.000	600 Kg	Red. 219 x 4	5.000 - 8.000
			Red. 273 x 4	8.000 - 10.000
			Red. 298 x 4	10.000 - 12.500

* Se tienen que dar las dos condiciones de Ancho y Peso
* The two conditions of Width and Weight must be fulfilled.
* Les deux conditions de largeur et de poids doivent être remplies.

INDUSTRIAL

FORMAS DE MEDICIÓN

FORMS OF MEASUREMENT / FORMES DE MESURE



MEDIDAS DE LUZ
SIN CAJÓN | SIN GUÍAS
LIGHT MEASUREMENTS
WITHOUT DRAWER | WITHOUT RUNNERS
MESURES LÉGÈRES
SANS TIROIR | SANS COULISSES


MEDIDAS TOTALES
CON CAJÓN | CON GUÍAS
OVERALL DIMENSIONS
WITH DRAWER | WITH RUNNERS
DIMENSIONS TOTALES
AVEC TIROIR | AVEC COULISSES

TIPOS DE FIJACIONES

TYPES OF FIXINGS / TYPES DE FIXATIONS

AUMENTO MEDIDA TEJIDO SOBRE LUZ DE PASO

GUÍA EMPOTRADA / INSERTED GUIDE / GUIDE INSÉRÉ



MEDIDAS LUZ DE PASO

GUÍA SOLAPADA / SOLAPID GUIDE / GUIDE SOLAPIDE



MEDIDAS LUZ DE PASO
LIGHT MEASUREMENTS
MESURES LÉGÈRES

DISMINUCIÓN MEDIDA TEJIDO SOBRE MEDIDA TOTAL


GUÍA SUPERFICIE / GUIDE SURFACE / SURFACE DE GUIDAGE



MEDIDAS TOTALES
OVERALL DIMENSIONS
DIMENSIONS GLOBALES

PUERTA ENROLLABLE CON MOTOR TUBULAR Y CAJÓN


ROLLER DOOR WITH TUBULAR MOTOR AND DRAWER / PORTE ENROULABLE AVEC MOTEUR TUBULAIRE ET TIROIR



Datos técnicos


1	Tejido
2	Tapón
3	Guía GS-100 NEW
4	Rodillo guía
5	Cerradura
6	Tirante
7	Snodo
8	Soporte motor
9	Testero
10	Contera
11	Rulo octogonal
12	Anillo compensación
13	Motor tubular
14	Anticaídas
15	Cajón Extrubox

ROLLER DOOR WITH LATERAL MOTOR / PORTE ENROULABLE AVEC MOTEUR LATÉRAL



1	Tejido
2	Tapón
3	Guía GS-100 NEW
4	Cerradura
5	Tirante
6	Rodamiento
7	Escuadra Deslizante
8	Rodillo guía
9	Tubo de eje o Rulo
10	Contena
11	Motor lateral

COLORES ESTÁNDAR
STANDARD COLOURS / COULEURS STANDARD



NOTA:

Esta carta de colores, sólo debe utilizarse a título informativo y orientativo sobre el color elegido. Cualquier otra opción de colores de carta RAL, LACADOS MADERA y ANODIZADOS consultar con fábrica.