

CLIK-CLAK

Mosquitera vertical con cierre a trinquete y sistema con botón

CLIK-CLAK-CLAK



| Características generales

Deslizamiento: vertical

Enrollado: con muelle

Sistema de apertura: con trinquete

Cajón: redondeado de 45 y 55 mm o cuadrado de 40 y 50 mm

Adecuada para: ventana

Botón: sí

Red: en fibra de vidrio de serie, se suministra soldada y ribeteada en los bordes. En lugar de la red se puede pedir la inserción de telas oscurecedoras, filtrantes y a rayas.

Las telas oscurecedoras y filtrantes se destinan al uso interno y se suministran sin botones, que se deberán solicitar con el pedido como opcionales.

Se suministra: a medida


■ CLIK-CLAK 45/55

■ CLIK-CLAK 40/50

CLIK-CLAK 45/55



■ Cajón de 45



■ Cajón de 55



CLIK-CLAK 40/50



■ Cajón de 40



■ Cajón de 50



Características técnicas e información para pedidos

Medidas aconsejadas (mm)

Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
45/50	500 / 1600	- / 2400 (1550 cajón de 40)
55	500 / 1800	- / 2600

Con tela **STRONG** (opcional)

Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
45/50	500 / 1600	- / 2000 (1400 cajón de 40)
55	500 / 1800	- / 2200

Con tela filtrante/oscurecedora (sin botones)

Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
45/50	500 / 1500	- / 1000 (800 cajón de 40)
55	500 / 1500	1700

Si necesita productos que están cerca de los límites recomendados, póngase en contacto con la empresa antes de realizar un pedido.

Colores disponibles

RAL				
9010	1013	8017	NEGRO	MARRÓN OSC. 9900
PLATA BARNIZADO	BRONCE BARNIZADO	BRONCE OSCURO BARNIZADO	7016	3005
6009	7022			

SOFT				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	7001 SOFT
7012 SOFT	7035 SOFT	BLANCO SOFT	7016 SOFT	1013 SOFT
9016 SOFT				

Cómo hacer un pedido

Comunicar las dimensiones indicando el tipo de medida y las dimensiones del cajón:

- **medida LUZ**, la mosquitera - respecto a las medidas del hueco se suministrará: 3 mm menos (modelos 45/55), 2 mm menos (modelos 40/50);
- **medida ACABADA**, la mosquitera se suministrará con las medidas solicitadas.

A falta de datos al respecto se utilizará automáticamente la medida luz y el cajón de 55 mm.

Cuando se solicite la opción del SISTEMA SOFT la anchura mínima del cajón tendrá que ser de 60 mm.

En el caso de medidas próximas a las aconsejadas rogamos contactar con la empresa antes de solicitar un pedido.

RAFFAELLO				
				
GRIS RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRÓN RAFFAELLO	MARRÓN OSCURO MV	
OXIDADO		SABLÈ		
				
TITANIO	BRONCE OSCURO OXID.	NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ	
MADERA				
				
NOGAL EFFECTA	NOGAL 100	NOGAL 100 R	RENOLIT CLARO	RENOLIT SCURO
				
PINO 1	CEREZO CON LLAMA	CEREZO CON LLAMA R	CEREZO ATLÁNTICO R	NOGAL 101 R
				
CASTAÑO C 378 R	OLMO CLARO R	OLMO SCURO R	RENOLIT BLANCO	

Accesorios

SE= DE SERIE / OP= OPCIONAL

MODELO	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	red NEGRA	Sistema SOFT	CLIPS	APLICAZIONE FRONTALE
CLIK- CLAK 45	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
CLIK- CLAK 55	OP	OP	OP	OP	OP	OP	
CLIK-CLAK 40/50	OP	OP	OP	OP	OP		OP