


CATÁLOGO GENERAL

GENERAL CATALOGUE



PERSONALICE SU ENTORNO

CUSTOMIZE YOUR ENVIRONMENT

seeglass®

seeglass one

Cerramiento abatible / *Frameless folding system*

seeglass sub

Cerramiento acristalado corredero-abatible / *Sliding and folding glazing system*

seeglass run₂

Cerramiento acristalado deslizante / *Sliding glazing system*

seeglass run₃

Nuevo cerramiento acristalado deslizante / *New sliding glazing system*

seeglass big

Cerramiento acristalado apilable / *Glazing parking system*

seeglass lux

Cerramiento acristalado para interior / *Sliding indoor glazing system*

seeglass pro

Barandilla de protección / *Safety balustrade*

seesky®

seesky bio

Pérgola bioclimática / *Bioclimatic pergola*

seesky taf

Techo autoportante fijo / *Fixed self-supporting roof*

seesky luz

Techos móviles y fijos / *Mobile and fixed glass roof*

seesky deco

Pérgola decorativa / *Decorative pergola*

eOrbita®

eOrbita luz

Techo solar / *Solar roof*

eOrbita car

Carport solar / *Solar carport*

eOrbita cover

Estructura ligera fotovoltaica / *Photovoltaic lightweight structure*

eOrbita clamp

Pinzas de sujeción / *Clamping system*

eOrbita glass

Vidrio fotovoltaico / *Photovoltaic glass*

habitat®

habitat win

Cortavientos de vidrio / *Height-adjustable windscreen*

habitat zip

Toldo screen motorizado / *Motorised screen awning*

habitat sun

Cortina plisada y estor enrollable / *Pleated and roller blinds*

habitat sol

Toldo veranda horizontal / *Horizontal veranda awning*

Descubre nuestra gama de productos, aquí:

Discover our range products, here:





1 CERRAMIENTO ABATIBLE FRAMELESS FOLDING SYSTEM

Seeglass-one utiliza materiales de última generación y aúna **innovación, sostenibilidad y eficiencia**. Los sistemas corredero-batientes optimizan la luz natural en todo tipo de espacios y crea una corriente de aire natural única diseñando espacios más eficientes gracias a la recién incorporada apertura intermedia de ventilación. **Un clásico con la máxima innovación.** Los cerramientos abatibles sin perfiles verticales han sido diseñados para poder disfrutar de tu terraza, porche o estancia en cualquier época del año.

Seeglass-one uses cutting-edge materials and combines **innovation, sustainability and efficiency**. The swing and slide systems optimize natural light in all types of spaces and create an unique natural air flow, designing more efficient spaces thanks to the newly incorporated intermediate ventilation opening. **A classic with maximum innovation.** The folding enclosures without vertical profiles have been designed to be able to enjoy your terrace, porch or lounge at any time of the year.

Descubre el catálogo de producto aquí:

Discover the product catalogue:




ESP



ENG



Componentes de
alta resistencia
High resistance components



*Consulte condiciones
*See conditions

Nueva apertura intermedia
New intermediate opening






Accionamientos *Drives*




Cerradura magnética
Magnetic lock



Pomo simple/doble
Simple or double Knob



Tirador mini con cable
Cable opening device




Unión en ángulo con tapa y junta reforzada
Corners with cover and reinforced gasket

*Garantía de 5 años en juntas plásticas "Plus". Consulte condiciones.
5-year warranty on 'Plus' plastic gaskets. See conditions

seeglass one

DETALLES TÉCNICOS / TECHNICAL DETAILS

Innovador sistema de evacuación
Innovative evacuation system



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEEGLASS ONE TECHNICAL SPECIFICATION SEEGLASS ONE

	Vidrio 8 mm <i>Glass 8 mm</i>	Vidrio 10 mm <i>Glass 10 mm</i>	Vidrio 12 mm <i>Glass 12 mm</i>
Peso del sistema <i>System weight</i>	25 kg / m²	30 kg / m²	35 kg / m²
Alto máximo del sistema <i>System maximum height</i>	2500 mm	3000 mm	
Ancho máximo del sistema <i>System maximum length</i>	Ilimitado <i>Unlimited</i>		
Ancho máximo de la hoja <i>Panel maximum length</i>	800 mm (móvil) / 900 mm (puerta) <i>800 mm (mobile) / 900 mm (door)</i>		
Tipo de vidrio <i>Glass type</i>	Templado <i>Tempered</i>		
Sujección de vidrio <i>Glass fixing</i>	Atornillado y pegado <i>Screwing and gluing</i>		

Ensayos de producto:
Testings:



Configuraciones disponibles en pág. 7
Available configurations in page 7

seeglass sub®

2 CERRAMIENTO DESILIZANTE ABATIBLE *SLIDING & FOLDING GLAZING SYSTEM*

Seeglass-sub es el nuevo cerramiento corredero-abatible desarrollado por C3 Systems. La principal característica de este innovador cerramiento radica en que los **paneles de vidrio deslizan sobre la guía inferior**. Esta característica es ideal para instalaciones con estructuras de madera, prefabricadas... Disponible en vidrio de 10 mm, Seeglass SUB es un sistema actual que transmite sencillez, confort y facilidad de uso.

Seeglass-sub is the new sliding-folding glazing system developed by C3 Systems. The main feature of this innovative enclosure is that the **glass panels slide on the bottom guide**. This feature is ideal for installations with wooden structures, pre-fabricated buildings, etc. Available in 10 mm glass, Seeglass SUB is a modern system that conveys simplicity, comfort and ease of use.

Descubre el catálogo
de producto aquí:
*Discover the product
catalogue:*




ESP



ENG



Sujeción del vidrio con
polímero adhesivo
*Glass fixing with
adhesive polymer*



Deslizamiento del vidrio
sobre guía inferior
*Glass sliding on
the lower profile*



Perfil compensador
superior/inferior
*Upper/lower
telescopic profile*





Accionamientos *Drives*



Cerradura magnética *Magnetic lock*




Pomo *Simple or double knob*




Tirador mini con cable *Cable opening device*

Posibilidad de perfil compensador inferior empotrado *Possibility of embedded lower telescopic profile*



Ejemplos de configuraciones *Some configuration examples*



Lineales o en ángulo. Adaptables a cualquier espacio. *Linear or angle. Adjusted to any space*



seeglass sub

DETALLES TÉCNICOS / TECHNICAL DETAILS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MODELO SEEGLOSS SUB *TECHNICAL SPECIFICATION SEEGLOSS SUB*

Grosor del vidrio <i>Glass thickness</i>	10 mm	Sujeción de vidrio <i>Glass fixing</i>	Pegado mediante polímero adhesivo <i>Adhesive polymer</i>
Peso del sistema <i>System weight</i>	30 kg / m ²	Perfiles expansores <i>Compensation profiles</i>	Sí Yes
Alto máximo del sistema <i>System maximum height</i>	3000 mm	Apertura exterior <i>External opening</i>	Sí Yes
Ancho máximo del sistema <i>System maximum length</i>	Ilimitado <i>Unlimited</i>	Puerta deslizante <i>Moving door</i>	Sí Yes
Ancho máximo de hoja <i>Panel maximum width</i>	800 mm	Marco inferior empotrado <i>Embedded lower profile</i>	Sí Yes
Tipo de vidrio <i>Glass type</i>	Templado <i>Tempered</i>	Acabados disponibles <i>Available colours</i>	Anodizados, RAL e imitación madera <i>Anodized, RAL and wood imitation</i>

Ensayos de producto:
Testings:



seeglass run[®] 2

3 CERRAMIENTO DESILIZANTE SLIDING GLAZING SYSTEM

El cerramiento deslizante **seeglass-run 2** es el sistema idóneo para lugares donde se desee disponer de un espacio libre de obstáculos, gracias a su perfil inferior empotrado. Ideal para el sector HORECA, terrazas o divisiones de estancias interiores, seeglass-run desliza las hojas **de forma paralela y horizontal** pudiendo elegir apertura central o lateral. Al abrir o cerrar la primera hoja, el resto son arrastradas consecutivamente gracias a su sistema de tapas.

*The **seeglass-run 2** sliding glazing system is the ideal system for places where an obstacle-free space is required, thanks to its embedded lower profile. Ideal for the HORECA sector, terraces or interior room partitions, seeglass-run slides the panels **parallel and horizontally** with a choice of central or side opening. When opening or closing the first panel the rest are dragged consecutively thanks to its cover system.*

Descubre el catálogo de producto aquí:

Discover the product catalogue:



ESP



ENG




Óptima regulación de hojas
Optimal panel adjustment



Cierre de seguridad inferior
Lower safety lock



Juntas entre vidrios con
tratamiento UV
Seals inbetween glasses






Accionamientos *Drives*



Pomo
Knob



Tirador uñero
Ring Handle



Cerradura CD-6
CD-6 lock



Decoración Estilo Industrial *Industrial Style Decoration*

seeglass run₂

DETALLES TÉCNICOS / TECHNICAL DETAILS

Sencillo sistema de auto-bloqueo
Simple self-closing device



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MODELO SEEGLOSS RUN 2 TECHNICAL SPECIFICATION SEEGLOSS RUN 2			
Número de carriles <i>Nº of rails</i>	3, 4, 5, y 6	Altura de marco inferior <i>Lower rail height</i>	En superficie (20mm) ó Empotrado (2-3mm) <i>Standard (20mm) or Embedded (2-3mm)</i>
Alto máximo del sistema <i>Maximum height of system</i>	3000 mm	Sujeción de vidrio <i>Glass fixing</i>	Autocentrado y adhesivo MS <i>Self-centring and MS adhesive</i>
Ancho máximo del sistema <i>Maximum width of system</i>	Ilimitado <i>Unlimited</i>	Peso máximo hoja <i>Maximum panel weight</i>	70 kg.
Ancho máximo de hoja <i>Maximum panel width</i>	1200 mm*	Localización del peso <i>Weight location profile</i>	Parte inferior <i>Lower profile</i>
Tipo de vidrio <i>Glass type</i>	Templado 8 mm y 10 mm <i>8 mm & 10 mm tempered</i>	Acabados disponibles <i>Available finishes</i>	Anodizados, colores RAL e imitación madera <i>Anodized, RAL colours and wood effect</i>

* El ancho máximo de hoja se reducirá en función del peso máximo de la hoja. (Vidrio 8mm = 60kg. / Vidrio 10mm = 70kg.)
The max. panel width shall be reduced according to the max. weight. (8mm glass = 60kg. / 10mm. glass = 70kg)

Ensayos de producto:
Testings:



4 CERRAMIENTO DESILIZANTE SLIDING GLAZING SYSTEM

El nuevo cerramiento deslizante **seeglass-run 3** con la última tecnología introduce innovaciones que marcarán tendencia como la nueva iluminación LED en perfil superior único en el sector. Los paneles de vidrio de 10 mm, **fusionan interior y exterior**. Su diseño actualizado garantiza armonía y confort, junto a su nuevo carro en "tandem" que asegura suavidad en el deslizamiento. El accionamiento manual empotrado tiene un diseño minimalista con un marcado carácter diferenciador. Todo esto lo convierten en una apuesta segura para cualquier tipo de espacio.

*The new **seeglass-run 3** sliding system with the latest technology introduces trend-setting innovations such as the new LED lighting in the upper profile which is unique in the sector. With 10 mm glass panels, **merge indoor and outdoor spaces**. Its updated design ensures harmony and comfort, and its new tandem carriage ensures smooth sliding. The embedded manual drive has a minimalist design with a markedly differentiating character. All this makes it a safe bet for any type of space.*

Descubre el catálogo de producto aquí:

Discover the product catalogue:



ESP



ENG




Óptima regulación de hojas
Optimal panel adjustment



Innovador sistema de deslizamiento
Innovative sliding system



Opción decoración estilo industrial
Industrial style decoration option



Accionamientos *Drives*



Tirador vertical
Vertical handle



Acc. manual empotrado
Embedded manual drive



Autocierre
(interior y exterior)
Self closing
(internal & external)

Iluminación LED
3000/4000K
3000/4000K LED lighting



seeglass **m** **run**
motion

NUEVA OPCIÓN MOTORIZADA
NEW MOTORISED OPTION



Sistema patentado
Patented system



Ultra silencioso
Ultra silent



Detección automática de obstáculos
Automatic obstacle detection



Bajo consumo energético
Low energy consumption



Mando a distancia y app de control remoto
Remote control and app



DETALLES TÉCNICOS / TECHNICAL DETAILS

seeglass **run**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MODELO SEEGLASS RUN 3 TECHNICAL SPECIFICATION SEEGLASS RUN 3			
Número de carriles <i>Nº of rails</i>	2, 3, 4, 5, y 6	Altura de marco inferior <i>Lower rail height</i>	En superficie (20 mm), empotrado o rampa (2-3 mm) <i>Standard (20 mm), embedded or ramp (2-3 mm)</i>
Alto máximo del sistema <i>Maximum height of system</i>	3000 mm	Sujeción de vidrio <i>Glass fixing</i>	Autocentrado y adhesivo MS <i>Self-centring and MS adhesive</i>
Ancho máximo del sistema <i>Maximum width of system</i>	Ilimitado <i>Unlimited</i>	Peso máximo hoja <i>Maximum panel weight</i>	115 kg.
Ancho máximo de hoja <i>Maximum panel width</i>	1500 mm*	Localización del peso <i>Weight location profile</i>	Parte inferior <i>Lower profile</i>
Tipo de vidrio <i>Glass type</i>	Templado 10 mm. <i>10 mm. tempered</i>	Acabados disponibles <i>Available finishes</i>	Anodizados, colores RAL e imitación madera <i>Anodized, RAL colours and wood effect</i>

* Dependiendo de la altura solicitada el ancho máximo de panel indicado puede variar.
Depending on the height requested, the maximum panel width indicated may vary.

MÁXIMA CALIFICACIÓN EN ENSAYOS*

MAXIMUM QUALIFICATION IN TEST*



Resistencia al viento
Wind resistance
UNE EN 1932:2014
Clase 6 - 113 km/h



Estanqueidad al agua
Water tightness
UNE EN 1027:2017
Clase 1A - 180 l/m²xhora



Ciclos de presión
Pressure cycles
EP 0001:2024
100 ciclos de
1200 Pa = 160 km/h.



***Ensayos obtenidos según medidas (3400x2600mm)**
Tests obtained according to measurements (3400x2600mm).

5 CERRAMIENTO APILABLE GLAZING PARKING SYSTEM

Seeglass-big es el sistema de paneles apilables cuya principal característica es la ausencia de perfil inferior, lo que lo hace especialmente indicado para espacios públicos como restaurantes, escaparates de centros comerciales, etc. Gracias al diseño de sus rodamientos de alta resistencia y el innovador sistema de sujeción de hojas, permite **fabricar cerramientos de hasta 3,5 metros de altura**, convirtiéndolo así en el cerramiento más alto de la gama Seeglass.

***Seeglass-big** is a sliding and folding glass enclosure, whose main feature is the lack of the lower profile, which makes it perfect for enclosing public spaces such as restaurants, offices, shops, etc. Thanks to the specially designed highly resistant hinges, and the advanced system of pane retainers, **we can produce enclosures as high as 3,5 meters** making seeglass-big the enclosure for the highest open spaces in Seeglass brand.*

Descubre el catálogo de producto aquí:

Discover the product catalogue:



ESP



ENG



Seguro sistema "parking"
Safe "parking" system



Eficaz apilamiento de hojas
Efficient panel stacking



Componentes de alta durabilidad
High durability components





seeglass big

DETALLES TÉCNICOS / TECHNICAL DETAILS

Cerradura en hoja opcional
Optional panel lock



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MODELO SEEGLASS BIG TECHNICAL SPECIFICATION SEEGLASS BIG	
Alto máximo del sistema <i>System maximum height</i>	3500 mm
Ancho máximo de hoja <i>System maximum length</i>	1100 mm
Grosor de vidrio <i>Glass thickness</i>	10 mm
Tipo de vidrios soportados <i>Glass type</i>	Templado / Laminado <i>Tempered / Laminated</i>
Sujeción de vidrio <i>Glass fixing</i>	Pinzado y pegado. Garantizado <i>Clamped and stuck. Guaranteed</i>
Tipo de apertura <i>Opening type</i>	Corredero-Apilable <i>Sliding-Stacking</i>
Acabados disponibles <i>Available finishes</i>	Anodizados, colores RAL e imitación madera <i>Anodized, RAL colours and wood effect</i>

Ensayos de producto:
Testings:



seeglass lux[®]

6 CERRAMIENTO PARA INTERIOR

SLIDING INDOOR GLAZING SYSTEM

La principal característica del cerramiento acristalado para interior **seeglass-lux** es la capacidad para **delimitar espacios de grandes dimensiones** mediante paneles de vidrio, prescindiendo de perfil inferior. Este sistema permite crear nuevos ambientes independientes, que conceden **amplitud, confort y fluidez** a las estancias. De esta manera, optimizamos la superficie habitable de salones, cocinas, baños, recibidores, etc.

*The main feature of the **seeglass-lux** sliding indoor glazing system is the ability **to delimit large spaces** using glass panels, without the need for a bottom profile. This system makes it possible to create new independent spaces that provide **spaciousness, comfort and fluidity** to the rooms. In this way, we optimise the living space in living rooms, kitchens, bathrooms, hallways, etc.*

Descubre el catálogo de producto aquí:

Discover the product catalogue:



ESP



ENG




Modelo M2 sujeción a techo
Model M2 with ceiling installation



Modelo M2 + fijo a pared
Model m2 + fix panel with wall installation



Modelo M2 doble
Model M2 double






Decoración Estilo Industrial *Industrial Style Decoration*

seeglass lux

DETALLES TÉCNICOS / TECHNICAL DETAILS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MODELO SEEGGLASS LUX TECHNICAL SPECIFICATION SEEGGLASS LUX								
	M1	M1F	M2	M2F	M3	M3F	M4	M4F
Ancho máximo del sistema <i>Maximum width of the system</i>	1500 mm	3000 mm	3000 mm	4500 mm	4200 mm	5600 mm	4400 mm	5500 mm
Tipo de instalación <i>Type of installation</i>	A Techo / A Pared To ceiling / To wall							
Altura máxima del sistema <i>Maximum height of the system</i>	3000 mm							
Espesor de vidrio admitido <i>Glass thickness allowed</i>	10 mm							
Tipo de vidrio recomendado <i>Type of glass recommended</i>	Templado / Tempered							
Acabados disponibles <i>Available finishes</i>	Blanco, Plata gratada, 9011 Mate White, grated silver, 9011 Matt							

Guiado inferior
Lower guide



7

BARANDILLA DE PROTECCIÓN *SAFETY* *BALUSTRADE*

El innovador diseño de la barandilla **seeglass-pro** consigue pasar desapercibido, otorgando la máxima seguridad. El **principal protagonista del sistema es el vidrio**, optimizando la entrada de luz y la visibilidad del entorno. El aluminio estructural de alta calidad, unido a las propiedades, avaladas con ensayos y certificaciones del vidrio templado y laminado, lo convierten en un sistema ideal de protección. Esta característica aporta un plus de confianza al usuario final.

*The innovative design of the **seeglass-pro** balustrade allows it to fit perfectly in any space, providing maximum security. **The main protagonist of the system is the glass**, optimising the entry of light and the visibility of the surroundings. The high quality structural aluminium, together with the properties, backed by tests and certifications of tempered and laminated glass, make it an ideal protection system. This feature gives the end user added confidence.*

Descubre el catálogo de producto aquí:

Discover the product catalogue:




ESP




ENG




Opción sobre suelo
Fixed to the floor



Opción frontal
Front installation



Opción empotrado
Embedded option





seeglass pro

DETALLES TÉCNICOS / TECHNICAL DETAILS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MODELOS SEEGGLASS-PRO TECHNICAL SPECIFICATION SEEGGLASS-PRO

Ancho máximo del sistema <i>Maximum width of the system</i>	Ilimitado <i>Unlimited</i>
Tipo de vidrio <i>Type of glass</i>	Templado y laminado · 8+8 y 10+10 mm <i>Tempered and laminated · 8+8 e 10+10 mm</i>
Sujeción de vidrio <i>Glass fixing</i>	Mordaza a presión <i>Clamps by pressure</i>
Tipo de perfil <i>Type of profile</i>	Sobre suelo, frontal y empotrado <i>Anchored to floor or wall side and embedded</i>
Plomo del vidrio regulable <i>Adjustable glass to level</i>	Mediante llave reguladora <i>With a spanner</i>
Acabados disponibles <i>Available finishes</i>	Anodizados y colores RAL <i>Anodized and RAL colours</i>

Pasamanos con regulación
Adjustable handrail



Ensayos de producto:
Testings:





8

PÉRGOLA BIOCLIMÁTICA

BIOCLIMATIC PERGOLA

La pérgola bioclimática **seesky-bio** se renueva y permite diseñar espacios inteligentes. **Seesky-bio** evoluciona y crea estancias donde poder disfrutar las 24 horas los 365 días del año. El control que tendrás con la pérgola bioclimática Seesky BIO, estés donde estés, será total gracias a la domótica unificada con el resto de complementos que tengas instalados. Integración, confort y eficiencia para simplificar tu día a día de la mano de **C3 Systems**.

The **seesky-bio** bioclimatic pergola is renewed and allows the design of intelligent spaces. **Seesky-bio** evolves and create rooms where you can enjoy 24 hours a day, 365 days a year. The control you will have with the **seesky-bio** bioclimatic pergola, wherever you are, will be total thanks to the domotic control that you will be able to unify with the rest of the complements that you have installed. Integration, comfort and efficiency to simplify your day-to-day life with **C3 Systems**.

Descubre el catálogo de producto aquí:

Discover the product catalogue:



ESP



ENG



LED perimetral RGB + anti-splash para un confort total
RGB perimeter LED light +
antisplash for a total comfort




Nuevos mecanizados y juntas de sellado
New fastening and sealing
gaskets



Canalón de alta capacidad
High capacity gutter

MÁS del
doble de
capacidad






seesky bio

DETALLES TÉCNICOS / TECHNICAL DETAILS

	Simple	Dúplex	Sucesión
A Anchura máxima <i>Maximum width</i>	4700 mm.	6500 mm.	Ilimitado
B Longitud máxima <i>Maximum length</i>	6450 mm.	6450 mm.	Ilimitado
H Altura máxima <i>Maximum height</i>	3000 mm.	3000 mm.	3000 mm.



ANCHURA MÁX. HASTA 4700 mm.

Pilar regulable para salvar
posibles desniveles
*Adjustable pillar to overcome
possible unevenness*



MÁXIMA CALIFICACIÓN EN ENSAYOS* MAXIMUM QUALIFICATION IN TESTS*

Resistencia al viento <i>Wind resistance</i>	Estanqueidad al agua <i>Water tightness</i>	Resistencia a nieve <i>Snow resistance</i>
UNE EN 1932:2014 CLASE 6 480 N/m ² = 100 km/h	UNE EN 14963:2007 210 l/m ² (hora)	UNE EN 12833 245 kg/m ²



***Ensayos obtenidos según medidas máximas
(5930x4000x1905mm.)**



9

TECHO AUTOPORTANTE

SELF-SUPPORTING ROOF

Los techos autoportantes **seesky-taf** son estructuras de aluminio con paneles tipo sándwich. Estos sistemas **crean nuevos espacios** eficientes y sostenibles. Por su diseño, aíslan del exterior y consiguen un ambiente idóneo gracias a su transmitancia térmica interior. Como protegen de las condiciones climáticas adversas, lo convierten en un sistema idóneo para crear nuevas estancias que se disfruten los 365 días del año. Son resistentes, seguros y **combinan a la perfección** con sistemas de cortinas de cristal. Son el producto ideal para hoteles, restaurantes, terrazas, porches, patios o garajes.

Seesky-taf self-supporting roofs are aluminium structures with sandwich panels. These systems **create new efficient and sustainable spaces**. Due to their design, they provide insulation from the outside and achieve an ideal environment thanks to their internal thermal transmittance. As they protect against adverse weather conditions, they are ideal for creating new rooms that can be enjoyed 365 days a year. They are resistant, safe and **combine perfectly with glass curtain systems** and are the ideal product for hotels, restaurants, terraces, porches, patios or garages.

Descubre el catálogo de producto aquí:

Discover the product catalogue:



ESP




ENG




Desagüe sistema libre
Free drainage system




Nuevos mecanizados y
juntas de sellado
New fastening and sealing
gaskets



Opción luz LED color
blanco o RGB
LED light white or RGB
colour option






seesky taf

DETALLES TÉCNICOS / TECHNICAL DETAILS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHO AUTOPORTANTE FIJO TECHNICAL SPECIFICATION SELF-SUPPORTING ROOF

	Grueso 52 mm. Thickness 52 mm.	Estándar Standard	Reforzado Reinforced
A Ancho máximo estructura Maximum structure width		7000 mm	7000 mm
L Largo máximo estructura Maximum structure length		4200 mm	7000 mm
H Altura máxima estructura Maximum panel height		3000 mm	3000 mm



Panel estándar o reforzado
Standard or reinforced panel



MÁXIMA CALIFICACIÓN EN ENSAYOS* MAXIMUM QUALIFICATION IN TESTS*

Resistencia al viento Wind resistance CLASE 6 - 480 N/ m ² = 100 km/h	Estanqueidad al agua Water tightness 286,8 l/m ² (hora)	Resistencia a la nieve Snow resistance 250 kg/m ²



*Ensayos obtenidos según medidas máximas (3745x6900x1000mm.)





10

TECHOS MÓVILES Y FIJOS

MOBILE & FIXED GLASS ROOF

Seesky-luz es la última generación de techos móviles panorámicos, móviles semi-enmarcados y fijos. Es un sistema modular y polivalente en el que se pueden combinar entre sí las tres variantes. Además, se integra perfectamente con la gama de productos **Seeglass** y **Habitat** para crear ambientes únicos. **Elige tu manera de mirar al horizonte** y diseña un nuevo espacio inigualable lleno de luz. **Seesky-luz** es la solución perfecta para convertir el hogar, terraza o restaurante en un pequeño palacio de cristal.

Seesky-luz is the latest generation of sliding panoramic, semi-framed and fixed roofs. It is a modular and versatile system where all three variants can be combined. It also integrates perfectly with the **Seeglass** and **Habitat** product ranges to create unique spaces. **Choose your way of looking at the horizon** and create a new, unique space full of light. **Seesky-luz** is the perfect solution to turn your home, terrace or restaurant into a small glass palace.

Descubre el catálogo de producto aquí:

Discover the product catalogue:




ESP




ENG




Ausencia de panel enmarcado en modelo móvil panorámico
No framed panel on panoramic mobile model



Combinación entre las 3 variantes
Combination between the 3 variants



Estructura pórtico (isla y dos aguas)
Canopy structure (4 pillars and gable roof)





Nuevas opciones disponibles: Isla y dos aguas *New options available: 4 pillars and gable roof*


seesky **luz**

DETALLES TÉCNICOS / TECHNICAL DETAILS

	TECHO MÓVIL PANORÁMICO	TECHO MÓVIL ENMARCADO		TECHO FIJO		
	Vidrio laminado 5+5	Vidrio laminado 5+5	Vidrio cámara 3+3/6/4T*	Vidrio laminado 5+5	Vidrio cámara 3+3/6/4T*	Panel Sándwich 52 mm
Ancho máx. de calle <i>Max. panel width</i>	1200 mm					
Largo máx. de panel <i>Max. panel length</i>	1300 mm			4000 mm	3000 mm	6500 mm
Salida máxima <i>Maximum exit</i>	6500 mm					

*Vidrio templado *Tempered glass

Instalación segura y cómoda desde el interior
Easy and comfortable installation from the inside



MÁXIMA CALIFICACIÓN EN ENSAYOS* MAXIMUM QUALIFICATION IN TESTS*

Resistencia al viento <i>Wind resistance</i>	Estanqueidad al agua <i>Water tightness</i>	Resistencia a la nieve <i>Snow resistance</i>
UNE EN 1932:2014 CLASE 6 - 101 km/h	UNE EN 14963:2007 210 l/m ² (hora)	UNE EN 12833 120 kg/m ²



***Ensayos obtenidos según medidas máximas (6500x4800x2425mm.)**

DISTANCIA ENTRE PILARES - VIGA ESTÁNDAR DISTANCE BETWEEN PILLARS - STANDARD

Sin cerramiento Seeglass
5000 mm**

**Sin carga de nieve



DISTANCIA ENTRE PILARES - VIGA REFORZADA DISTANCE BETWEEN PILLARS - REINFORCED

Sin cerramiento Seeglass	Con cerramiento Seeglass
6000 mm**	4500 mm

PANELES POR CALLE / PANELS PER LANE

Hojas Panels	2	3	4	5
Apertura Opening	50%	66%	75%	80%



11 | PÉRGOLA DECORATIVA DECORATIVE PERGOLA

Seesky-deco es la solución ideal para transformar cualquier espacio exterior en un entorno elegante, funcional y confortable. Sus estructuras de aluminio combinan **ligereza, resistencia y diseño minimalista**. Disponibles en tres versiones: **laminas orientables, tejido entrelazado o toldo palillera**, permiten una protección solar adaptable a cada necesidad. Su instalación es rápida y sencilla, lo que las convierte en una opción perfecta para proyectos residenciales, comerciales o sector HORECA.

Seesky-deco is the ideal solution to transform any outdoor space into an elegant, functional, and comfortable environment. Its aluminium structures combine **lightness, strength, and minimalist design**. Available in three versions: **adjustable slats, interwoven fabric, or palillera awning**, they offer sun protection tailored to every need. Quick and easy to install, they are a perfect choice for both residential projects, commercial or HORECA sector.

Descubre el catálogo de producto aquí:

Discover the product catalogue:



ESP



ENG



Seesky-deco lama

Diseño elegante y minimalista
Elegant and minimalist design



Versatilidad en sus 3 opciones
(lama, tejido, palillera)
Versatility in their 3 options (slat, fabric, scissor awning)



Estructura de aluminio con alta durabilidad
High durability aluminium structure





Amplia variedad de acabados y tejidos
Large range of finishes and fabrics



Seesky-deco tejido entrelazado



Seesky-deco toldo palillería



La estructura Seesky-deco permite subdividir el interior en cuadrantes, logrando una mayor personalización del espacio.

The structure Seesky-deco allows the interior to be subdivided into quadrants, achieving greater personalisation of the space.



Las lamas verticales o inclinadas a 45°, proporcionan una máxima entrada de luz o un efecto de sombra que le otorga una elegancia natural a la estructura. Hay tres opciones según la distancia que se prefiera entre lama y lama:

Tupido: 120mm / Estándar: 170mm / Espaciado: 220mm

The vertical or 45° inclined slats provide maximum light entry or a shading effect that gives a natural elegance to the structure. There are three options depending on the preferred slat to slat spacing:


Tight: 120mm / Standard: 170mm / Spaced: 220mm

seesky deco


DETALLES TÉCNICOS / TECHNICAL DETAILS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PÉRGOLA DECORATIVA TECHNICAL SPECIFICATION DECORATIVE PERGOLA	
A Ancho máximo estructura <i>Maximum structure width</i>	4000 mm
L Largo máximo estructura <i>Maximum structure length</i>	4000 mm
H Altura máxima estructura <i>Maximum panel height</i>	3000 mm


ACABADOS / FINISHES




Blanco
White



Natural



Desert
Sand



Steel grey

Colores toldo palillería, consultar aquí:
Palillería awning colours, please consult here:





12

TECHO SOLAR

SOLAR ROOF

e-Orbita luz es el nuevo techo solar que aúna sostenibilidad y eficiencia con un diseño innovador. Es un sistema con una estructura de aluminio **resistente y de gran durabilidad** que se adapta a cualquier medida. El vidrio solar sin marco impide que el agua se acumule, evitando los puntos calientes y siendo a su vez, estanco. Con una capacidad de captación de energía de **450Wp por vidrio solar** se convierte en una de las mejores soluciones en eficiencia energética y sostenibilidad del sector creada por **C3 Systems**.

e-Orbita luz is the new solar roof that combines sustainability and efficiency with an innovative design. It is a system with a **sturdy and highly durable** aluminium structure that can be adapted to any size. The frameless solar glass prevents water accumulation, avoiding hotspots and ensuring tightness. With a power generation capacity of 450W per solar glass, it becomes one of the best solutions in energy efficiency and sustainability in the sector created by **C3 Systems**.

Descubre el catálogo de producto aquí:

Discover the product catalogue:




ESP



ENG



Vidrio solar sin marco para mayor generación de energía
Frameless solar glass for increased energy generation



Alta potencia de salida (450Wp)
- Célula encapsulada en POE
High output power (450W)
POE encapsulated cell



Tecnología de célula PERC con la más alta eficiencia
PERC cell technology with highest efficiency



30 años de garantía
30 years warranty



DETALLES TÉCNICOS / TECHNICAL DETAILS

Ancho estándar de calle Standard lane width	1169 mm	
Salidas fijas Fixed outputs	1 panel	2198 mm
	2 paneles	4106 mm
	3 paneles	6014 mm
Dimensiones de panel Panel dimensions	1904x1129 mm	
Pendiente Slope	6° (10% ± 1%)	

MÁXIMA CALIFICACIÓN EN ENSAYOS* MAXIMUM QUALIFICATION IN TESTS*

Resistencia al viento Wind resistance	Estanqueidad al agua Water tightness	Resistencia a la nieve Snow resistance
UNE EN 1932:2014 CLASE 6 - 101 km/h	UNE EN 14963:2007 210 l/m² (hora)	UNE EN 12833 160 kg/m²



*Ensayos obtenidos según medidas máximas
(6500x4800x2425mm.)



13

CARPORT SOLAR SOLAR CARPORT


Sistema fabricado en
aluminio en su totalidad
All-aluminium system



Salida fija de 3 vidrios
fotovoltaicos
3 PV glasses fixed output



Embellecedores bajo el vidrio
fotovoltaico
Trims under photovoltaic glass



Versión reforzada
Reinforced version



e-Orbita car es un carport solar fotovoltaico robusto y duradero, diseñado para el estacionamiento de vehículos. Incorpora vidrios fotovoltaicos que captan la luz solar y la transforman en energía limpia, **ideal para cargar vehículos eléctricos de forma sostenible**. Su estructura modular optimiza la captación solar y se adapta a cualquier espacio, desde hogares hasta grandes estacionamientos. Además de su funcionalidad, ofrece un diseño moderno que combina estética y compromiso con el medio ambiente.

e-Orbita car is a robust and durable photovoltaic solar carport designed for vehicle parking. It incorporates photovoltaic glass that captures sunlight and converts it into clean energy, making it **ideal for sustainably charging electric vehicles**. Its modular structure optimizes solar capture and adapts to any space, from homes to large parking areas. In addition to its functionality, it offers a modern design that combines aesthetics with a commitment to the environment.

DETALLES TÉCNICOS / TECHNICAL DETAILS

Ancho máximo del sistema <i>System maximum width</i>	Ilimitado <i>Unlimited</i>	
Alto máximo del sistema <i>System maximum height</i>	Altura delantera <i>Front height</i>	Altura trasera <i>Rear height</i>
	2500 mm	3460 mm
Salida fija del sistema <i>System fixed output</i>	5638 mm	
Dimensiones de panel <i>Panel dimensions</i>	1904x1129 mm	
Pendiente <i>Slope</i>	10°	



Ensayos de producto:
Testings:



Descubre el catálogo
de gama aquí:
*Discover the range
catalogue:*



ESP



ENG

14

ESTRUCTURA LIGERA FOTOVOLTAICA PHOTOVOLTAIC LIGHTWEIGHT STRUCTURE

e-Orbita cover es una estructura fotovoltaica ligera y versátil. Protege espacios de las inclemencias meteorológicas mientras permite el paso de la luz y capta energía solar. Fabricada con **materiales de alta calidad, su diseño modular garantiza una instalación rápida y sencilla**. Su versatilidad la hacen perfecta para proyectos residenciales y comerciales. Con bajo mantenimiento y larga vida útil, es la solución ideal para optimizar el aprovechamiento solar sin comprometer funcionalidad ni estética.

e-Orbita cover is a lightweight and versatile photovoltaic structure. It protects spaces from harsh weather while allowing light to pass through and capturing solar energy. Made from **high-quality materials, its modular design ensures quick and easy installation**. Its versatility makes it perfect for residential and commercial projects. With low maintenance and a long lifespan, it is the ideal solution for maximizing solar energy use without compromising functionality or aesthetics.

Descubre el catálogo de gama aquí:

Discover the range catalogue:



ESP



ENG



Salida máxima de 3
vidrios fotovoltaicos
3 PV glasses maximum
output



Versión reforzada
Reinforced version



Opción a pared
Wall assembly option



Opción travesaño
de refuerzo
Reinforcement
crossbar option



Opción con cable
Wiring option



DETALLES TÉCNICOS / TECHNICAL DETAILS

Ancho máximo del sistema System maximum width	Ilimitado Unlimited
Salida máxima del sistema System maximum output	5662 mm
Dimensiones de panel Panel dimensions	1904x1129 mm
Pendiente Slope	Regulable (recomendada entre 5°-20°) Adjustable (recommended between 5°-20°)



15

PINZAS DE SUJECCIÓN Y VIDRIO FOTOVOLTAICO

CLAMPING SYSTEM & PHOTOVOLTAIC GLASS

Descubre las innovadoras soluciones fotovoltaicas que completan la gama e-Orbita: las pinzas **e-Orbita clamp**, diseñadas para una **sujeción segura y elegante** del vidrio solar, y el **vidrio bifacial ignífugo e-Orbita glass**, que maximiza la eficiencia energética con total seguridad. ¡C3 Systems: potenciando tu futuro con energía solar!

Discover the innovative photovoltaic solutions that complete the e-Orbita range: **e-Orbita clamp** clamping system, designed for a **secure and elegant grip** on solar glass, and **e-Orbita glass bifacial fire-resistant glass**, which maximizes energy efficiency with total safety. C3 Systems: empowering your future with solar energy!

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL VIDRIO SOLAR

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF SOLAR GLASS



30 años de garantía
30 years warranty



Paneles solares bifaciales
Bifacial solar panels




Alta potencia de salida (450Wp)
High power output (450Wp)



Mayor generación de energía
Higher energy generation



Tecnología de célula PERC con la + alta eficiencia
PERC cell technology with the highest efficiency



Certificado por Qualanod, Qualideco, Qualicoat
Certified by

ALEACIONES ALUMINIO ALLUMINIUM ALLOYS

Norma UNE EN 12020-1 - Aluminio extruido aleación 6063 y tratamiento térmico T6. Cumplen con la Norma UNE-EN 573-3 - Norma UNE-EN 755-2. Standard UNE EN 12020-1 - Extruded aluminium alloy 6063 and heat treatment T6 - Complies with Standard UNE-EN 573-3 - Standard UNE-EN 755-2.

BURLETE LABIO RECTO - EPDM STRAIGHT LIP WEATHERSTRIP

El caucho EPDM es resistente a la abrasión y al desgaste.
EPDM rubber is abrasion and wear resistant.

Para módulos fotovoltaicos sin marco - For frameless photovoltaic modules

Disponibles tanto en kits de 130 mm de longitud como en conjuntos de perfil pinza de 6.300 mm de longitud.
Available in both single kits and 6,300mm long assemblies

Material: Aluminio
Material: Aluminium

En los kits el material se suministra sin tornillo y con taladro Ø 9mm
Material is supplied without screws and with Ø 9mm bore holes

Adecuado para montaje lateral y central
Suitable for lateral and central assembly

16

CORTAVIENTOS DE VIDRIO

GLASS WINDSCREEN

Habitat-win es el cortavientos de vidrio móvil o fijo con el que podrá disfrutar de espacios exteriores en cualquier época del año sin que el aire sea una molestia. La opción con módulos móviles posee un **diseño innovador y versátil que permite adaptarlo a cualquier necesidad**. Además, cuenta con certificación para su uso como barandilla. La nueva opción de módulos fijos, en la que se puede instalar puerta, es **totalmente personalizable y dispone de varios formatos**, lo que permite crear espacios resguardados del viento y organizar con clase los ambientes interiores.

Habitat-win is the mobile or fixed glass windbreaker with which you can enjoy outdoor spaces at any time of the year without the air being a problem. The option with mobile modules has an **innovative and versatile design that allows it to be adapted to any need**. In addition, it has certification for use as a railing. The new option of fixed modules, in which a door can be installed, is **fully customizable and has several formats**, allowing you to create spaces sheltered from the wind and organize interior environments with class.

Descubre el catálogo de producto aquí:

Discover the product catalogue:




ESP



ENG



Módulos fijos
Mayor privacidad y protección
Fixed modules
More privacy and protection



Módulo simple

Módulo doble

Módulo doble sin perfil

Soportes para una mayor seguridad y libertad
Supports for greater safety and freedom



Puerta con apertura de hasta 180°
Door opening up to 180°





Ejemplos de configuraciones con módulos fijos *Examples of configurations with fixed modules*

habitat win

DETALLES TÉCNICOS / TECHNICAL DETAILS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS HABITAT WIN TECHNICAL SPECIFICATIONS HABITAT WIN		
	HABITAT WIN MÓVIL/MOBILE	HABITAT WIN FIJO/FIX
Anchura <i>Width</i>	Máximo 2000mm por módulo Maximum 2000mm per module	
Altura <i>Height</i>	4 medidas estándar A (posición cerrado) B (posición abierto) 4 standard measurements A (closed position) B (Opened position) 1) A: 950 mm 2) A: 1150 mm 3) A: 1350 mm 4) A: 1550 mm B: 1600 mm (42 Kg/ml) B: 2000 mm (52 Kg/ml) B: 2200 mm (56 Kg/ml) B: 2400 mm (60 Kg/ml)	Medida estándar: 250 a 2000mm Standard measurements: 250 a 2000mm
Vidrio <i>Glass</i>	Vidrio laminado o templado de 6 mm. Se puede personalizar con vidrio translúcido / mate u otros materiales. Laminated or tempered glass of 6mm thickness. It can be customised with transparent / matt glass or any other.	
Acabados <i>Finishes</i>	Acabados estándar: RAL 9006 Nature, BLANCO, 9011-MATE, 7016 TX, 7016 Mate. Disponibles en el resto de colores RAL y Anodizados	

Múltiples opciones para una mayor personalización
Multiple options for further customisation



Sistema avalado bajo las Normas de Ensayo: UNE 85-238-91. Barandillas. Ensayo estático, dinámico y de seguridad. CUMPLE

Testing certifications: UNE 85-238-91. Balustrades. Static, dynamic and safety test. COMPLIANT

Sistema avalado bajo las Normas de Ensayo: UNE-EN 1932:2014. Resistencia a las cargas de viento. CLASE 6

Testing certifications: UNE-EN 1932:2014. Resistance to wind loads. CLASS 6.

habitat zip®

17

TOLDO SCREEN MOTORIZADO MOTORISED SCREEN

Habitat-zip es un eficiente sistema de protección solar con el que podrá proteger el interior de la estancia de la radiación solar y de agentes externos, proporcionando un **mayor confort lumínico y térmico** tanto en invierno como en verano. Habitat-zip es un sistema sostenible y eficiente, ya que **ayuda al ahorro energético** optimizando la temperatura en su hogar o estancia y eliminando molestos reflejos de luz. Su sistema guiado por cremalleras laterales garantiza su resistencia al viento y evita el desplazamiento de las telas.

***Habitat-zip** is an efficient solar protection system with which you can protect the interior of the room from the sun and other external agents, providing **greater lighting and thermal comfort** in both winter and summer. Habitat-zip is a sustainable and efficient system, as **it helps to save energy** by reducing the heat in your home or room and avoiding annoying light reflections. Its system guided by lateral zips guarantees its resistance to the wind, avoiding the displacement of the fabrics.*

Descubre el catálogo de producto aquí:

Discover the product catalogue:



ESP



ENG



Cajón disponible en
105mm. ó 130mm.
Box 105 or 130 mm.



Sistema guiado
por cremallera
Rack and pinion
guided system



Iluminación LED
LED lighting





habitat zip

DETALLES TÉCNICOS / TECHNICAL DETAILS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS HABITAT ZIP TECHNICAL SPECIFICATION HABITAT ZIP						
	Cajón de 105	Cajón de 130	Mosqui-ZIP de 105	Mosqui-ZIP de 130	Tejido cristal 105	Tejido cristal 130
Anchura máxima	4500mm	6000mm	4000mm	4000mm	4500mm*	5750mm*
Altura máxima	3000mm	3500mm	2400mm	2400mm	3000mm	3500mm
Anchura mínima	800mm	800mm	800mm	800mm	2000mm	2000mm
Altura mínima	500mm	500mm	500mm	500mm	2000mm	2000mm
Ø Eje	70mm	78mm	70mm	78mm	70mm	78mm
Área máxima	10 m ²	21 m ²	10 m ²	21 m ²	10 m ²	21 m ²
Acabados perfil	Anodizados, colores RAL e imitación madera					
Acabados tejido	Soltis Opaque 622, Soltis Perform 92, Sarga 5%, Sarga 1%					

*Las medidas de la ventana transparente irán en función de las medidas del ZIP, dejando un margen de tejido acrílico de 60 cms por cada lateral y de 50 cms en la parte inferior.

Combinación con
otros sistemas
Combination with
other systems



*Ensayo de ciclos según UNE-EN 13561:2015

	C1	C2	C3
Despliegue - Repliegue Folding - Unfolding	3.000	7.000	10.000

Ensayos de producto:
Testings:



habitat zip

Máxima calificación obtenida en ensayos de producto. *Datos obtenidos según medidas de ensayo.

18

CORTINA PLISADA Y ESTOR ENROLLABLE

PLEATED & ROLLER BLINDS

Habitat-sun es un sistema vanguardista de cortinas plisadas/venecianas y estores enrollables. Protege del sol, es muy eficiente y está creado para cubrir las expectativas más exigentes. Ofrece soluciones para cualquier tipo de cortina de cristal ya que se **adapta a cada una de las hojas** en la parte superior del cerramiento gracias al nuevo perfil expensor para estores, sin impedir la funcionalidad del sistema.

Habitat-sun is a state-of-the-art system of pleated/blinds and roller blinds. It protects from the sun, is highly efficient and is created to meet the most demanding expectations. It offers solutions for any type of glass curtain as it adapts to each of the panels at the top of the enclosure **thanks to the new expanding profile for blinds**, without impeding the functionality of the system.

Descubre el catálogo de producto aquí:

Discover the product catalogue:



ESP



ENG




Fácil y cómoda instalación
Easy and quick installation



Sistema funcional y versátil
Functional and versatile system



Sistema recogido sobre
perfil estor
*Blind collects on
telescopic profile*



Estor en bajada
Blind in down position



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

Tejidos disponibles <i>Available fabrics</i>	Basic	Micro-perforada / Screen	Black out
Alto máximo de cortina <i>Max. height blind</i>	3000 mm	3000 mm	3000 mm
Mantenimiento <i>Maintenance</i>	Paño seco <i>Dry cloth</i>		
Clasificación al fuego tejido <i>Fabric classification by fire</i>	no ignífugo	Ignífugo (ver clasificación)	
Acabados perfil <i>Profile finishes</i>	Anodizados, colores ral y acab. Madera <i>Anodised, ral colours and wooden effect</i>		



habitat sol®

19 TOLDO VERANDA HORIZONTAL


HORIZONTAL VERANDA AWNING

Sistema de protección solar
Solar protection system

Total compatibilidad con
sistemas Seesky
Full compatibility with Seesky

Resistencia al viento garantizada
Guaranteed wind resistance

Toldo encofrado
para proteger el tejido
Shuttering awning to
protect the fabric



Habitat-sol es un **innovador sistema de protección solar** para pérgolas y techos exteriores. Aísla del calor y proporciona un gran confort y eficiencia, evitando los molestos reflejos de la luz. Su sistema, compuesto por una **caja superior y guías laterales** por las que se desliza la tela, cubre el techo y nos protege también de las inclemencias del tiempo. **Habitat-sol** combina unos acabados de alta calidad con un funcionamiento muy sencillo.

DETALLES TÉCNICOS / TECHNICAL DETAILS

habitat sol®

LONGITUD LENGTH	ANCHURA WIDTH
Longitud máxima Maximum length	6000 mm.
Anchora máxima Maximum width	5500 mm.

Máxima área a cubrir
Maximum area covered

27,5 m²

*ENSAYOS TESTS


Resistencia al viento Wind resistance

Clase 3 Classe 3

Máxima calificación obtenida en ensayos de producto. *Datos obtenidos según medidas de ensayo.

Sistema avalado bajo las Normas de Ensayo: UNE-EN 13561:2015-08. Requisitos de prestaciones incluida la seguridad

Testing certifications: UNE-EN 13561:2015-08. Benefit requirements including security.



Amplia gama de tejidos disponibles
Wide range of fabrics available

Descubre el catálogo
de producto aquí:

Discover the product
catalogue:



ESP



ENG

DISPERLUX

PERSIANES · PORTES · MOSQUITERES

C/ Francesc Samaranch, 11 | Tel. 936 688 612 | Fax 936 687 760
08750 MOLINS DE REI (Barcelona)
comercial@disper-lux.com | www.disper-lux.com



 CATALOGO



 CATÁLOGO

MADE IN SPAIN

